

DCT6 / DCT2 / DCTXP2 / DCT10

Беспроводные дверные контакты



DCT6

Новинка

DCT2

DCTXP2

DCT10

Описание

Paradox предлагает широкий выбор беспроводных дверных контактов, чтобы предложить решения для различных применений, в том числе для поверхностного и врезного монтажа.

Все наши дверные контакты обеспечивают надежную и стабильную работу в беспроводных системах Paradox, а также длительный срок службы с экономичными мощными щелочными / литиевыми батареями.

DCT2, DCTXP2 и DCT10 предназначены для поверхностного монтажа на дверях и окнах и различаются по дальности и размеру. DCT6 предназначен для врезной установки в отдельных дверях.

Используя мощный магнит зазор небольшого размера, дверные контакты могут работать с зазором не менее 10 мм.

DCT2, DCTXP2 и DCT10 поставляются с фиксированной частотой 433 или 868 МГц, а в DCT6 есть встроенная возможность выбора частоты 433 МГц / 868 МГц.

Выбор

Все дверные контакты Paradox оснащены тампер контактом от несанкционированного вскрытия, а DCT10 и от вскрытия крышки и от отрыва от стены. Состояние всех контактов полностью контролируются с панели, включая и уровень заряда батареи.

Надежные, с великолепным дизайном и широкими возможностями для различных требований, беспроводные дверные контакты Paradox являются идеальным решением для защиты дверей и окон.

Характеристики

- ▶ 433 или 868 МГц, в DCT6 выбор на плате
- ▶ Высокоэффективные щелочные / литиевые батарейки
- ▶ Дальности передачи от 40 до 70 м
- ▶ Тамперный контакт (двойной члена\крышка в DCT10)
- ▶ 2 зонных входа (DCTXP2, DCT10)
- ▶ Зазор 10 мм
- ▶ Полный контроль, включая уровень заряда батарейки, со стороны охранной панели



Технические характеристики

	DCT6	DCT2	DCTXP2	DCT10
Питание	1 x AAA щелочная батарея	1 x 3V литиевая батарея (DL2450)	2 x AAA щелочные батареи	3 x AAA щелочные батареи
Рабочая частота	Выбор 433 или 868 МГц на плате	433 или 868 МГц		
Срок жизни батареек	3 года*			
Дальность** с MG5000/MG5050/RTX3	40м			70м
Дальность** с MG6250	20м			30м
Диапазон температур	от -20°C до 50°C			
Размеры	7.3 x 2.1 x 2.1 см	4.3 x 3 x 1.8 см	11 x 3.2 x 2.5 см	12.5 x 4.6 x 2.5 см
Тампер контакт	На вскрытие крышки			Двойной (стена/крышка)
2 Zones (Zone Input)	-	-	есть	есть
Особенности	Врезной в дверь	Дверь/окно	Дверь/окно	Повышенной дальности
Отслеживание	Отслеживание состояния, уровня заряда батареи			

* При открытии/закрытии 10 раз в день
 ** Для обычных условиях

Совместимость с устройствами

Дверные контакты Paradox работают со следующими приборами:



MG6250
64-зонный пульт "все в одном"



MG5000
32-зонная панель со встроенным трансивером



MG5050
32-зонная панель со встроенным трансивером



RTX3
Модуль беспроводного расширения



RX1
Беспроводной приемник



K641LX
Клавиатура с ЖК дисплеем и встроенным трансивером



K32LX
Клавиатура с ЖК дисплеем и встроенным трансивером